

Juha Suvanto / TVi

6.3.2017

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille

Torninosturin huolto- ja tarkastustöiden turvallisuuden varmistaminen rakennustyömaalla

Nosturiasentajat tekevät työmailla torninosturille huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja nosturitarkastaja määräaikaistarkastuksia työmaatoimintojen ollessa käynnissä. Työmailla on esiintynyt erittäin vaarallisia tilanteita, kun kuljettaja on ajanut nosturia samanaikaisesti kuin asentaja tai tarkastaja on tehnyt työtään nosturissa muualla kuin ohjaamossa. Syytä tai toisesta asentaja tai tarkastaja on ollut tietämätön kuljettajan ajoliikkeestä.

Liitteenä olevan Rakennuskonepäälliköt r.y.:n torninosturitoimikunnan työturvallisuusehdotuksen mukaisesti Talonrakennusteollisuus ry:n hallitus on päättänyt vahvasti suosittelulla turvallisuuden varmistavista toimista seuraavaa:

Nosturiasentaja tai -tarkastaja vastaa ja määrää yksipuolisesti nosturin käytöstä huolto- ja tarkastustöiden aikana. Asentajalla on oltava käytössään radiopuhelinyhteys nosturinkuljettajaan koko huolto- tai tarkastustyön ajan.

Työpaikoilla noudatettava toimintatapa

1. Asentaja/tarkastaja ilmoittaa työmaan työnjohdolle ja nosturinkuljettajalle ottavansa yksipuolisen määräysvallan torninosturista.
2. Asentaja/tarkastaja antaa radiopuhelimella määräyksen kuljettajalle nosturin ajamiseksi.
3. Kuljettaja kuittaa vastaamalla radiopuhelimella asentajalle/tarkastajalle ymmärtäneensä määräyksen, minkä jälkeen hän suorittaa pelkästään tämän määräyksen mukaisen toimenpiteen.
4. Kohdat 2. ja 3. toistuvat kunnes asentaja/tarkastaja päättää lopettaa määräysvaltansa.
5. Asentaja/tarkastaja ilmoittaa työmaan työnjohdolle luovuttavansa nosturin määräysvallan itseltään.

Lisätietoja Juha Suvanto, puh. 050 344 9669
juha.suvanto@rakennusteollisuus.fi

Liite Rakennuskonepäälliköt r.y.:n torninosturitoimikunnan työturvallisuusehdotus 27.1.2017